



# LCLA

ab lindec

Artikelnr: LCLA  
Sida 1 (2)  
[sida 123]

HÄRDARE, FÖRSEGLARE OCH  
KRYMPSPÄRRS APPLIKATOR

**NYHET**



## En stor golv behandling, blir plötsligt mycket lättare, snabbare, enklare och roligare.

Med AB Lindec<sup>®</sup>s nya applikatorvagn kan man enkelt göra stora entreprenader på väldigt kort tid, dessutom med bättre resultat och betydligt mindre arbetskraft/tid. En liten smidig maskin med stor kapacitet med unika funktioner. Batteridriften, gör maskinen till det «gröna valet» utan avgaser eller kablar. Driften beräknas till ca 2 tim eller till ca 4000 m<sup>2</sup>. Varvstyrd flödespump som anpassar mängden efter gångtakten för att alltid ge rätt mängd material åtgång. D.v.s att åtgången är den samma oavsett gångtakt. Med en potentiometer kontrollerar man materialåtgången. Slutar man gå eller backar, slutar automatiskt flödespumpen gå. Med ett spak på handtaget lyfter man upp borsten alternativt moppsduken från golvet, vilket också underlättar då man skall vända eller kör i trånga utrymmen. Maskinen har tre olika verktyg, som kan användas enskilt eller tillsammans; spruta, borste eller moppsduk, allt beroende av ur man vill göra behandlingen. Verktygen är mellan 115 och 125 cm breda, vilket innebär att för varje steg man tar har man behandlat över en kvadrat meter.



**ab lindec**<sup>®</sup>

Box 5, 421 21 V.Frölunda, Sweden, Tfn +46-31-298810,  
Fax +46-31-298876, info@lindec.se, www.lindec.com



Maskinen kan enkelt och snabbt fällas ihop och transporteras i en vanlig personbil, med den enkla vikten av 28 kg och med måtten 85 x 58 x 42 cm (ihop fälld).



Fakta:	LCLA
Batteri	Statusindikator
System	12 V
Flow Pump	15 lit/min
Batteri	12 Ah (2 st)
Drifttid	ca 2 tim / 4000 m <sup>2</sup>
Mått utan verktyg	115 x 58 x 100 cm
Mått ihopfälld	85 x 58 x 42 cm
Vikt enbart maskin	28 kg
Vikt sprayer verktyg	1,5 kg
Vikt borst verktyg	3 kg
Vikt mopp verktyg	4,2 kg
Totavikt, inklusive alla verktyg	37 kg



Enkelt och smidig att fälla ihop, drag ut låsbulten och fäll ned handtaget.



Enkelt och smidig höjjustering för att justera höjden på spraysystemet.



För att byta eller ta bort verktyget, drag ut låsbulten på båda sidor och lyft rakt upp på båda sidor.

*ab lindec® vill lämna rätt information, teknisk beskrivning och läggningsbeskrivning av sina produkter, men ab lindec® har ingen kontroll över hur produkten, är blandad, och applicerad, eller under vilka omständigheter, ab lindec® kan därför aldrig hållas ansvarig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.*