




# LC900

ab lindec

Artikelnr: LC900  
Sida 1 (2)  
[sida 69]

ÅKGLÄTTARE  
MANUELL STYRNING



CE

## Standardval

Den nya Lindec® LC900 åkglättaren har en kraftfull 26 Hk Honda bensinmotor som driver dubbla 4-bladiga rotorerna till ett toppvarv av 170 varv/min.

Lindec® LC900 åkglättare har konstruerats för professionella golventreprenörer för att ge bästa möjliga prestanda, en ny era inom betongindustrin, och en av de mest hållbara, effektiva och högpresterande 900:a åkglättarna på marknaden.

Maskinen är CE-certifierad och följer alla säkerhetskrav av maskindirektivet 2006/42/EG och AFS 2008:3.



**ab lindec**

Box 5, 421 21 V.Frölunda, Sweden, Tfn +46-31-298810,  
Fax +46-31-298876, info@lindec.se, www.lindec.com



### Kraftfulla LED-lampor

Två framåtriktade och två bakåtriktade - för bättre sikt vid arbete i mörker (4 x 15W).



### Huvudströmbrytare

Huvudströmbrytare för att skydda att batteriet inte laddas ur och för skydd mot obehörig användning.



### Enkelt byte av drivrem

Smarta funktioner möjliggör ett snabbt och smidigt byte av drivrem.



### Handstålsfästen

Justerbara handstålsfästen på varje sida.



### Kontrollpanel



Fällbar sätesram

### Service, underhåll och reparation

Fällbar sätesram för enkel åtkomst till motor och drivaxlar.

Fakta	LC900
Motor	Honda GX690, 26 Hk
Dimensioner (L x B x H)	201 x 103 x 142 cm
Skurningsbredd	2 x 94 cm
Rotor Ø blad	91 cm, 4-blad
Varvtal	170 varv/min
Vikt	340 kg
Bränslekapacitet	23 liter
Vattenkapacitet	23 liter

Tillbehör	
Kantfunktionskit	art.nr: LC900340
Transporthjulset	art.nr: LCDW
Maskinkapell	art.nr: 11074
Extra LED-lampor	art.nr: LC900250
Skurskiva	art.nr: 11619
Skurskiva komposit	art.nr: 11664
Glättarblad	art.nr: 11512
Glättarblad, plast	art.nr: 11575
Kombinationsblad	art.nr: 11562
LC stolarmstöd	art.nr: LC900842
LC stolsäkerhetsbälte	art.nr: LC900876
Katalysator GX690	art.nr: 11085

### Standardutrustning

- 26 Hk Honda-motor (GX690)
- Momentomvandlare/torque converter koppling
- Speciellt framtagna spindelarmar som har tätning för att hindra betong och betongvatten att komma in i spindelkorset för minskat nödvändigt underhåll.
- Kardanaxlar med extra tätningar för bästa hållbarhet och enklare styrning.
- Fällbar sätesram för enkel åtkomst till motor och drivaxlar.
- Fyra justerbara LED-lampor med möjlighet till att komplettera med extra.
- Höghastighetsrotorer (170 varv/min) för överlägset resultat.
- Elektrisk huvudströmbrytare
- Två justerbara handstålsfästen
- Vattentäta elektriska anslutningsdon
- Räknare av motorvarvtal och timmar
- Spraysystem
- Centriska lyftpunkter inklusive lyftband
- Dokumentlåda (servicemanual)
- Mugghållare / Justerbar stol
- Motoroljevakt / 12 V-uttag
- CE-godkänd

ab lindec® vill lämna rätt information, teknisk beskrivning och läggningsbeskrivning av sina produkter, men ab lindec® har ingen kontroll över hur produkten, är blandad, och applicerad, eller under vilka omständigheter, ab lindec® kan därför aldrig hållas ansvarig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.