



# LC900P ab lindec

Artikelnr: LC900P  
Sida 1 (2)  
[sida 71]

**GASOLÅKGLÄTTARE  
MANUELL STYRNING**

**NYHET**



**CE**

## Det gröna valet!

Den nya Lindec® LC900P gasolåkglättaren har en kraftfull 25 Hk Kohler gasolmotor som driver dubbla fyrbladiga rotorerna till ett toppvarv av 160 rpm. Lindec® LC900P gasolåkglättaren har konstruerats för professionella golventreprenörer som skall arbeta på stora ytor, men framför allt i instängda utrymmen, där kraven är höga på låga utsläpp. Gasolen reducerar kolmonoxid, kolväten och kväveoxidutsläpp med 50 % jämfört med bensin, och med en extra katalysator (art.nr: 11087) sänks den ytterligare med 90 % av de resterande 50 % (enbart 5 % kvarstår). En ny era inom betongindustrin, och den enda kända gasolåkglättaren på marknaden.

Maskinen är CE-certifierad och följer alla säkerhetskrav av maskindirektivet 2006/42/EG och AFS 2008:3.



**ab lindec®**

Box 5, 421 21 V.Frölunda, Sweden, Tfn +46-31-298810,  
Fax +46-31-298876, info@lindec.se, www.lindec.com

# LC900P ab lindec



### Kraftfulla LED-lampor

Två framåtriktade och två bakåtriktade lampor - för bättre sikt vid arbete i mörker (4 x 15W).



### Huvudströmbrytare

Huvudströmbrytare för att hindra urladdning av batteri och för skydd mot obehörig användning.



### Enkelt byte av drivrem

Smarta funktioner möjliggör ett snabbt och smidigt byte av drivrem.



### Handstålsfästen

Justerbara handstålsfästen på varje sida.



### Gastank

### Service, underhåll och reparation

Fällbar sätesram för enkel åtkomst till motor, drivaxlar och hydraulik (gasolflaskor måste tas av innan).

Fakta	LC900P
Motor (Kohler CH730)	25 hk, gasol
Dimensioner (L x B x H)	201 x 103 x 142 cm
Skurningsbredd	2 x 94 cm
Rotor Ø blad	94 cm, fyrbladig spindel
Rpm	160 varv/min
Vikt	425 kg (inkl. gasolflaskor 2x26 kg + gas 2 x 16 kg)
Vattenkapacitet	2 x 23 liter
<b>Tillbehör</b>	
Kantfuktionskit	art.nr: LC900340
Transporthjulset	art.nr: LCDW
Maskinkapell	art.nr: 11074
Extra LED-lampor	art.nr: LC900250
Skurskiva	art.nr: 11619
Skurskiva komposit	art.nr: 11664
Glättarblad	art.nr: 11512
Glättarblad, plast	art.nr: 11575
Kombinationsblad	art.nr: 11562
LC stolarmstöd	art.nr: LC900842
LC stolsäkerhetsbälte	art.nr: LC900876
Extra gasoltank	art.nr: LC900PPT

### Standardutrustning

- 25 Hk Kohler gasolmotor (CH730)
- Katalysator CH730
- Momentomvandlare/Torque converter koppling
- Speciellt framtagna spindelarmar som har tätning för att hindra betong och betongvatten att komma in i spindelkorset för minskat nödvändigt underhåll.
- Kardanaxlar med extra tätningar för bästa hållbarhet och enklare styrning.
- Fällbar sätesram för enkel åtkomst till motor och drivaxlar.
- Fyra justerbara LED-lampor med möjlighet till att komplettera med extra.
- Höghastighetsrotorer (160 varv/min) för överlägset resultat.
- Elektrisk huvudströmbrytare
- Två justerbara handstålsfästen
- Vattentäta elektriska anslutningsdon
- Räknare av motorvarvtal och timmar
- Spraysystem (2 x 23 liter)
- Centriska lyftpunkter inklusive lyftband
- Dokumentlåda (servicemanual)
- Mugghållare, justerbar stol
- Motoroljevakt, 12 V-uttag
- CE-godkänd

ab lindec® vill lämna rätt information, teknisk beskrivning och läggningsbeskrivning av sina produkter, men ab lindec® har ingen kontroll över hur produkten, är blandad, och applicerad, eller under vilka omständigheter, ab lindec® kan därför aldrig hållas ansvarig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.