



Lithurin® Seal

Lithurin® SEAL er et imprægneringsmiddel, der forseglar betonoverfladen (støvbinding).

Lithurin® SEAL er vandbaseret og ændrer ikke betonens farve. Lithurin® SEAL trænger ind og forseglar overfladen jævnt i betonen, hvilket giver mindsket friktion. Overfladen bliver en del af strukturen uden afsprængninger eller afskalninger. Applikationen er delvist væskeafvisende, letter rengøringen og giver langvarig beskyttelse. Lithurin® SEAL er emissionstestet: resultat (Indoor Air Comfort Gold).

Anvendelsesområde

- Forsegling af indendørs betonoverflader.
- Støvbinder. Lavere friktion og højere slidstyrke.
- Lithurin® SEAL i kombination med Lithurin® HARD øger slidstyrken op til 20 gange.

Miljøfordele ved Lithurin® Seal

- Indoor Air Comfort Gold.
- Vandbaseret.
- Lugtfri.

Fordele ved Lithurin® Seal

- Maksimal forsegling.
- Begrænser indtrængning af væske.
- Bestandigt – en enkelt påføring giver langvarig beskyttelse.
- Hurtig tørretid – tør efter 40 minutter ved +15–18 °C.
- Kan anvendes på ny eller eksisterende beton.

Nødvendigt udstyr

- Lavtrykssprøjte.
- Fin moppe "Lindec moppe".

Krav for behandling med Lithurin® Seal

- Min. temp. +5 °C på betonoverfladen (svarer til +10 °C i luften).
- Overfladen skal være fri for urenheder.
- Ved behandling af gamle gulve skal overfladen slibes ren inden påføring.

Art. nr. 1105-S

ab lindec® ønsker at afgive korrekte informationer, tekniske beskrivelser og installationsbeskrivelser af sine produkter, men ab lindec® har ingen kontrol over, hvordan eller under hvilke omstændigheder produktet blandes og påføres. ab lindec® kan derfor aldrig holdes ansvarlig herfor. ab lindec® er udelukkende ansvarlig for kvaliteten af produktet på leveringstidspunktet.

Vejledning for påføring af Lithurin® SEAL indendørs.

1. Påføres med en lavtrykssprøjte eller en LC-applikator.
2. Lithurin® SEAL skal ligge våd på overfladen i mindst 15 minutter, før den får lov til at tørre.
3. Herefter moppes overfladen med en fin moppe.
4. Fjern overskydende materiale, mens materialet stadig er flydende.
5. Vær omhyggelig med at fjerne alt overskydende materiale, som gulvet ikke opsuger.
6. For at betonoverfladen skal få tilført den rette mængde materiale, skal ovenstående anvisninger følges nøje.
7. Under visse forhold, f.eks. lave temperaturer, hård vind mv., bliver absorptionstiden længere, og ved højere temperaturer bliver absorptionstiden kortere.

Forbrug

- Maskinglittet overflade: ca. 0,15 liter /m².
- Ikke-maskinglittet overflade: ca. 0,2-0,4 liter/m².



ab lindec® ønsker at afgive korrekte informationer, tekniske beskrivelser og installationsbeskrivelser af sine produkter, men ab lindec® har ingen kontrol over, hvordan eller under hvilke omstændigheder produktet blandes og påføres. ab lindec® kan derfor aldrig holdes ansvarlig herfor. ab lindec® er udelukkende ansvarlig for kvaliteten af produktet på leveringstidspunktet.